AIDA ORGA
Geschäftsführungssysteme

ZEITERFASSUNGSTERMINAL AIDA T1625

Kompaktes, industrietaugliches Zeiterfassungsterminal mit RFID-Leseverfahren und kontrastreichem Touch-Farbdisplay zur dialogorientierten Benutzerführung mit grafischen Symbolen, Auswahllisten und akustischer Unterstützung.

Eingebunden ins LAN- oder WLAN-Netzwerk werden alle Buchungen sofort an das AIDA Zeitwirtschaftssystem übertragen und dem Mitarbeiter Auskünfte über seine Kontenstände bereitgestellt.

Im Offline-Betrieb können mehr als 30.000 Buchungen zwischengespeichert sowie tagesaktuelle Kontostände abgerufen werden.

FUNKTIONSUMFANG

Buchungsarten: Kommen, Gehen, Pause, Dienstgang sowie Kostenstellenwechsel.

Für die Zutrittskontrolle an Türen, Toren oder Schranken kann ein Zutrittsleser direkt oder bis zu vier RS485-Busse mit max. 16 Zutrittslesern je Bus angeschlossen werden. Alternativ sind 3 Funkmodule für Schließzylinder oder Beschläge möglich.

LEISTUNGSMERKMALE

- RFID-Leseverfahren: AIDA, EM, Hitag 1/2/S, Mifare Classic/DESFire, Legic Prime/Advant, HID Proximity/iCLASS, SimonsVoss G1/G2, iButton
- alle Erfassungsmedien mit entsprechendem RFID-Chip können verwendet werden: Schlüsselanhänger, Scheckkarten, Armbanduhren, Smartphones, etc. Leseabstand je nach Typ bis zu 70 mm
- optional: integrierter Fingerprintleser
- optional: integrierter oder externer Barcodeleser
- 4 MB persistenter Programm- und Datenspeicher: hält alle Daten auch stromlos
- kondensatorgepufferte Uhr mit Datumsanzeige und automatischer Sommer-/Winterzeitumschaltung
- kapazitives TFT-Farbdisplay, 3,5‘‘ / 8,9 cm, 480x320 px, mit farbigen Touch-Tastensymbolen
- Datenübertragung wahlweise via LAN, WLAN, RS232/485, Micro-USB, USB-Stick, GSM/GPRS-Mobilfunkmode

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Kunststoff, Farbe eisengrau
Abmessungen (HxBxT): 200x109x85 mm
Gewicht: ca. 500g
Umgebungstemperatur: -20˚ C bis +70˚ C
Schutzart Front: IP54
Netzteil: 12V Gleichspannung, optional Spannungsversorgung über PoE
Leistungsaufnahme: Basisgerät 3 W, je nach Ausstattung bis max. 10 W

Art.-Nr.: 997.469-17B - Die geschützten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber — Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. Beschreibungen in Datenblättern und Prospekten enthalten auch Optionen, verbindlich ist das jeweilige Angebot.